

652104, Кемеровская обл. Яйский район, п. ст. Судженка, Яйский НПЗ  
тел.: (3843) 99-30-70, факс 99-30-73  
e-mail: ynpz@nhs.su  
ОКПО 74291823 ОГРН 1044217020341  
ИНН/КПП 4217102358/421701001



## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

### Топливо технологическое маловязкое светлое

СТО 74291823.004-2013

«Топливо технологическое маловязкое светлое. Технические условия»  
Серийный выпуск

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытания	Норма по СТО 74291823.004-2013	
				Марка А	Марка Б
1	Фракционный состав: - Температура 10% отгона, °С не ниже	°С	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	130	130
2	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	40	35
3	Температура застывания, не выше	°С	ГОСТ 20287	-	Минус 35
4	Предельная температура фильтруемости С, не выше	°С	ГОСТ 22254	-	Минус 25
5	Массовая доля серы.(% масс.) не более	%	ГОСТ Р 51947	0,50	
6	Вязкость кинематическая при 20 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с, не более	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 ГОСТ ЕН ИСО 3104	6,0	5,0
7	Содержание воды	%	ГОСТ-2477 или п. 9.5 СТО 74291823.002-2012	следы	
8	Содержание механических примесей	%	ГОСТ-6370 или п. 9.5 СТО 74291823.002-2012	отсутствие	
9	Плотность при 20 <sup>0</sup> С, не более	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900 или ГОСТ Р ИСО 3675	860,0	850,0

Информация для потребителя: Топливо технологическое маловязкое светлое представляет собой малотоксичную жидкость, по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. ПДК паров в воздухе рабочей зоны 900/300 мг/м<sup>3</sup>. Маркировка, хранение, транспортировка по ГОСТ 1510-84.