

652104, Кемеровская обл. Яйский район, п. ст. Судженка, Яйский НПЗ  
тел.: (3843) 99-30-70, факс 99-30-73  
e-mail: ynpz@nhs.su  
ОКПО 74291823 ОГРН 1044217020341  
ИНН/КПП 4217102358/421701001



## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

### Фракция легкая технологическая

СТО 74291823.001-2012

«Фракция легкая технологическая. Технические условия»

Серийный выпуск

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытания	Норма по СТО 74291823.001-2012	
				Марка А	Марка Б
1	Фракционный состав: температура начала кипения температура 50 % отгона, не выше температура конца кипения	°С °С °С	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	Не нормируется 120 не выше 180	Не нормируется 135 не ниже 225
2	Давление насыщенных паров, не более	кПа	ГОСТ 1756	66,5	Не нормируется
3	Кислотность, не более	мг КОН на 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 5985	2,0	
4	Концентрация фактических смол, не более	мг на 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 1567	2,5	
5	Массовая доля серы, не более	%	ГОСТ Р 51947	0,05	0,1
6	Объемная доля ароматических углеводородов	%	ГОСТ Р 51941	10	
7	Объемная доля бензола	%	ГОСТ Р 51941	не нормируется	
8	Содержание воды	%	п. 8.5 СТО 74291823.001-2012	отсутствие	
9	Содержание механических примесей	%	п. 8.5 СТО 74291823.001-2012	отсутствие	
10	Плотность при 20 °С, не более	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	750	770

Информация для потребителя: Фракция легкая технологическая является малоопасным продуктом, по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. ПДК паров углеводородов фракции в воздухе производственных помещений 300/100 мг/м<sup>3</sup> по ГН 2.2.5.1313-2003. В соответствии с ГОСТ 12.1.044 фракция представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость с температурой воспламенения 255-370°С. Маркировка, хранение, транспортировка по ГОСТ 1510-84.